



AeUMS 爱斯乐通用管理系统



基于 Web 的视频会议终端管理系统

提供实时的视频终端状态信息和控制信息

远程集中式管理系统,方便业务的开展和控制

总体描述

爱斯乐通用管理系统 (AeUMS) 可以为大型企业和运营商管理视频会议终端提供实时便捷的平台,是大型视频会议网络远程集中管理的最佳选择。

使用方便

AeUMS 系统基于 IP 网络环境,可以提供非常直观的图形化界面,不需要进行特别培训,您就可以方便快捷的使用。

实时管理平台

AeUMS 为大型企业和运营商提供视频系统的实时管理功能。AeUMS 针对被管理的视频终端,可以提供各种类型的报告信息,提供一系列管理功能,如增加或减少终端、配置终端参数、自动搜寻在线终端、查询动态和静态信息。对于各种故障,AeUMS 提供警告提示,支持远程维护和干预,避免了现场的维护需要。

兼容性

AeUMS 支持各种类型的视频终端,包括爱斯乐全系列的视频终端和其它厂家支持内置 Web 管理的终端。

特色功能

- 远程诊断视频诊断的各种能力
- 故障告警
- 图形化用户界面
- 提供各种有用的管理性报告
- 支持对多个终端同时操作
- 远程管理





兼容性:

AeUMS 可以管理以下类型的视频会议终端:

- 爱斯乐所有视频会议终端
- 其它厂家支持内置 Web 管理的终端

管理能力

- 添加/删除视频终端
- 自动搜索在线视频终端
- 浏览静态信息:
 - *硬件和软件特性
 - *外接设备: 外接摄像头的数量、型号等
- 浏览动态信息:
 - *可连接/不可连接的视频终端
 - *呼叫进程状态 (H.323/H.320), 视频编码方式、音频编码方式、呼叫带宽
 - *主要参数状态:
 - 包括摄像机远控状态、静音、图像发送/停止状态
- 诊断

配置文件

- 标准配置文件: 可以设置音频和视频的主要工作参数, 工作速率和自动应答模式等。
- 其它配置文件: 可以支持
- 配置文件可以群发到各终端



软件升级

- 支持对多个视频终端同时进行软件升级
- 可提供升级结果报告

报告

- 通过 AeUMS 来管理所有呼出和接听的电话的数据库;
- 以 CSV 格式输出某个终端呼出和接听电话的信息, 这些信息包括:
 - 通话日期和时间
 - 通话类型 (来电还是呼出, IP 还是 ISDN)
 - 通话号码
 - 通话时间
 - 通话费用
 - 传输速率
 - 音频和视频编解码
 - 数据 (T120 或 MLP)
 - 通话断开的原因

管理权限

设置四层管理权限

- 管理员级: 可进行所有操作的权限
- 高级用户: 不能增加和删除终端,
- 一般用户: 不能修改终端配置
- 访客: 只能监视, 不能控制

安装要求

AeUMS 可以安装在具有 Windows 2000/NT 操作系统上的计算机上, 并包含下列软件包的安装:

- Apache 服务器 rel.1.3.23 或更高
- PHP rel. 4.1.1 或更高
- MySQL rel.3.23.47 或更高
- Aecomm. ocx rel.1.5 或更高

意大利爱斯乐电讯

北京北三环东路 36 号环球贸易中心 B2101

TEL:010-58256535/36/37/38 FAX:010-58256539

上海市淮海西路 432 号凯利大厦 10 层 H 座

TEL:021-52587177/78 FAX:021-52540096

info.china@aethra.com

www.aethra.com